

不得在图纸上量取尺寸施工。  
如有任何不详尽事宜, 须在施工前与设计师会商。  
本工程图纸未经设计单位许可不得用于其他地方。

会 签

建  筑专业		
结  构专业		
给排水专业		
电  气专业		
暖  通专业		



岳阳市规划勘测设计院有限公司  
建筑行业(建筑工程)乙级: A243019305

项目负责人	陈志宇	陈志宇
审 定 人	吴  勇	吴  勇
审 核 人	吴  勇	吴  勇
专业负责人	夏  洁	夏  洁
校 对 人	陈志宇	陈志宇
设 计 人	夏  洁	夏  洁

档案号:

建设单位  
岳阳市岳阳楼区住房和城乡建设局  
(岳阳市岳阳楼区汇城发展集团有限公司)

工程名称  
剪刀池社区驿马巷周边文体  
及公共设施提质改造工程

子项名称  
台阶

图 名  
  
台阶1.2m标高处平面图  
建筑构造措施表

图 别

日 期 2025. 7

比 例 见图

图 号 建施-02

版本号:

版本说明

版本	日期	审核	备注

建筑构造措施表

一、地面:	
细石混凝土地面:	
1、40厚C20细石混凝土随打随抹光	临道路架空层
2、20厚聚合物水泥防水砂浆找平	
3、1.2厚聚氨酯防水涂料	
4、20厚1:3水泥砂浆找平	
5、素水泥浆一遍	
6、80厚C15混凝土垫层	
7、素土夯实	
二、内墙面:	
石粉类涂料墙面	临道路架空层
1: 抹涂0.5厚石粉类涂料面层	
2: 抹涂0.7厚石粉类涂料找平	
3: 抹涂0.8厚石粉类涂料找平	
4: 涂刷封底漆封底	
5: 2~5厚专用基底料打底	
6: 10厚1:3水泥砂浆	
7: 原砖墙面去除残渣, (新建墙面无此层)	
三、顶棚	
石灰砂浆顶棚做法:	临道路架空层
1、白乳胶漆两遍(上等漆)	
2、5厚1:0.5:3水泥石灰砂浆	
3、7厚1:1:4水泥石灰砂浆	
4、钢筋混凝土板底面清理干净	
四、踢脚	
面砖踢脚	临道路架空层
1: 8~10厚面砖, 水泥浆擦缝	
2: 3~4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴	
3: 17厚1:3水泥砂浆	

